Pack 2 spots inox LED slim pool light RGBW pour hammam

PRO STEAM®


1 - DETAIL DU PACK

- 2 spots inox extra plat (8mm) IP68 à encastrer LED SLIM POOL LIGHT
- 1 contrôleur externe LED RGBW de 144W (DC12-24V)
- 1 télécommande pour contrôleur externe LED RGBW
- 1 transformateur LED IP67 waterproof 60W 220V (DC 12V 50 Hz)
- 1 boite de dérivation étanche pour connecter 1 à 4 spots en série


2 - APPLICATION

Produit conçu pour structure hammam.

3 - CROQUIS D'INSTALLATION



4 - SCHEMA DU SPOT






5 - INSTALLATION

- Placer le contrôleur led et le transformateur led en dehors de la pièce humide (au dessus du toit par exemple).
- 2. Effectuer les connexions entre les spots, le contrôleur LED et le transfo LED (voir étapes 6)
- Réaliser deux trous par spot à 90 mm d'intervalle aux emplacements désirésainsi qu'un trou de 21 mm environ pour encastrer le culot de la LED. (voir 3-croquis et 4-schéma).

6 - CONNEXIONS

Vers spots



Vers Arrivée electrique

7 - FICHE TECHNIQUE SPOTS

Dimensions: 110 x 8 mm

Voltage : DC 12VPuissance 6 watts

Indice de protection : IP68

Couleurs : RGBW

Réglage de l'intensité : OUI
Défilement de couleur : OUI

63 leds par spot

Diamètre collerette inox: 110 mm

Diamètre de la LED : 70 mm Entraxe de perçage : 90 m

Collerette acier inoxydable 316.