



NOTICE DE MONTAGE

Marque : Boreal Sauna®

Gamme : Evasion

Notice d'assemblage du modèle :

SAUNA D'ANGLE BOREAL® EVASION CLUB 180C



mise à jour du 26 décembre 2023

Sommaire

Vue détaillée du Sauna - page 1

Paramètres électrique et dimension - page 1

Etapas d'installation - pages 2 & 6

Connexion pour la partie électrique - pages 6 & 7

Fin du montage - page 7

Connexion toit - page 8 & 9


Précaution d'usage, sécurité, entretien - page 10

Paramètres électrique, dimension et not

- 50Hz/60Hz2、Puissance: 8000W

Boreal 180C : 220V monophasé (triphase possible en cas de modification de l'ensemble du câblage.)

Vue détaillée du sauna



No.	Nom	Quantité
1	Structure de Toit périphérique	5
2	Structure de Toit intérieur	2
3	Panneau latéral droite	2
4	Panneau latéral gauche	2
5	Panneau avant gauche	1
6	Panneau avant droite	1
7	Verre avant droit	1
8	Verre avant gauche	2
9	Vitre de porte droite	1
10	support du poêle	1

No.	Nom	Quantité
11	banc supérieur	2
12	support de banc supérieur	2
13	Lower baffle	2
14	banc inférieur	2
15	support de banc inférieur	2
16	Caillebotis	1
17	Dosseret	4


- *** LE RACCORDEMENT DU POÊLE DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE REALISE PAR UN ELECTRICIEN PROFESSIONNEL ***

- Dimensions extérieures du sauna : 1800 X 1800 X 2100mm


- Vous pouvez avoir de nombreuses vis supplémentaires. Du papier abrasif est fourni afin de poncer d'éventuelles marques ou aspérités du bois.

Etapes d'installation


Etape 1




Etape 2




Etape 3




Fixations pré-montées.




1、 Le panneau de gauche et le panneau de droite doivent être reliés par les fixations pré-montées.




2、 De la même manière, assemblez les panneaux prolongeant les côtés gauche et droite, à l'aide des fixations pré-montées.




3、 A présent, assemblez les panneaux avant gauche et avant droite, à l'aide des fixations pré-montées.




4、 Assemblez le cadre avant avec les vis ST4*20.




5、 Desserrez au préalable les vis du cadre supérieur, puis placer les vitres fixes avant de resserrer l'ensemble du cadre.




6、 Assemblez à présent le cadre avant à la structure, à l'aide des fixations pré-montées.




7、 Installez les supports de bancs supérieurs gauche et droite et les contre bancs supérieurs à l'aide de vis indiquées ci-dessus.




8、 Placez le caillebotis au sol, à l'horizontal.




9、 installez à présent les supports de bancs inférieurs gauche et droite et les contrebancs inférieurs à l'aide de vis indiquées ci-dessus.




10、 Installez les banquettes du haut et du bas à l'aide des vis ST4*35.




11、Montez le cadre du toit à l'aide des vis indiquées ci-dessus.




12、Fixez le cadre sur le haut des panneaux à l'aide de vis ST4*45.




13、Assemblez à présent les deux parties du toit en les fixant à l'aide des équerres.




14、Installez la porte en verre. Ajustez l'espace entre les vitres, avant de resserrer les charnières.




15、raccordement du câblage sur le toit




16、 Placez le cadre de support du poêle, puis le poêle qui devra être positionné en diagonale.




17、 Connecter le câble au poêle, puis placer le cadre de support du poêle en diagonale.



18. installez les dossierets avec les vis ST4*45



19. Installez la lampe près du trou du câble d'éclairage et la fixer avec des vis ST4*16. Utiliser ensuite des vis ST4*35 pour fixer l'abat jour en bois.



20. Le sablier et le thermomètre peuvent être installés librement en partie haute du sauna. A l'aide de vis ST4*16.

Connexion pour la partie électrique

A noter : dans certains cas, vous pouvez avoir un pack de diverses connectiques en sus à conserver pour pièces. (inutiles pour la connexion de votre sauna).

Détails des connexions en fin de notice.

8. Connexion du ruban LED : Dans l'un des coins du toit, raccordez la connexion du ruban LED au câble indiqué ci-contre, en laissant l'autre embout orphelin.



Dans les 3 autres coins, connectez les 2 connectiques pour former le circuit de LED.

9. Connexion de la lampe : Faites passer le câble de la lampe par le trou du panneau latéral pour accéder au toit. Le raccordez ensuite au câble possédant l'étiquette de repérage ci-contre :




Sonde : raccordez la sonde de température à la connexion étiquetée : "température sensor". Assurez-vous que la sonde soit bien positionnée à l'intérieur du sauna en la passant par son logement accessible depuis le toit.



Panneau de contrôle connectez le câble gris du panneau de contrôle.



12. Antenne FM : déroulez le câble d'antenne afin de vous permettre de bien capter la bande FM.



21. Assemblez la poignée de porte à l'aide du kit de visserie inclu.

Connexion pour la partie électrique

13. Câble à connecter au poêle : Sur le schéma du boîtier d'alimentation nommé "Connection of Terminal Box", repérez le câble "Power Out". Faites passer ce câble par le trou du toit, à la verticale, au dessus de l'emplacement du poêle afin de le faire descendre jusqu'au poêle.

Procédez au raccordement électrique du poêle par un électricien professionnel, en vous aidant du schéma électrique présent dans la notice du poêle.




Fin du montage

14. Ajoutez environ 12 kg de pierres de lave entre les résistances, en laissant le haut des résistances apparentes.


Connexion toit

1) t, raccordements électriques

Répartiteur Bloc alimentation




2) raccordements électriques principaux (bloc alimentation, répartiteur) - étape 1



Cordon et fiche D4...

... à enficher sur le répartiteur



Positionnez le cache de sécurité




3) raccordements électriques principaux (bloc alimentation, répartiteur) - étape 2

Flexible noir d'alimentation mâle / femelle à raccorder



4) raccordement ruban led - étape 1

Vérifier le raccordement et la continuité électrique aux 3 angles, le dernier angle servira à l'alimentation électrique du ruban led



5) raccordement ruban led - étape 2




Reccorder le transformateur led à l'alimentation électrique

Reccorder le transformateur led au bloc LP5



6) raccordement ruban led - étape 3



Connectez le câble «RGB signal connector» provenant du répartiteur au câble provenant du bloc LP5 (entrée - input)




Dans la brassée de câbles (rallonges), repérez et isolez le câble croisé led 4 broches [rouge,gris,blanc,noir - enrison 20cm]

7) raccordement ruban led - étape 4




Connectez le câble croisé au câble provenant du bloc LP5 (output - sortie).

Connectez ensuite l'autre extrémité du câble croisé au connecteur led mâle laissé libre jusqu'à cette étape.



Un connecteur du circuit led reste non connecté, c'est normal ! le circuit led n'est pas un circuit fermé

8) fil d'antenne Déployez le fil d'antenne




Raccordement sonde de température

Temperature sensor Temperature sensor




Raccordement des haut-parleurs sans distinction gauche/droite

Câbles haut-parleur gauche et droit



Raccordement panneau de commande et la lampe 'hublot'

Connecteur panneau de commande (femelle) à relier à celui provenant du panneau de commande (mâle)




Connecteur lampe (mâle) à relier à celui provenant de la lampe (femelle)



Raccordement arrivée électrique et poêle

Deux gros câbles sont reliés au bloc électrique. Celui connecté sur le «power-out» de la boîte est à brancher sur le poêle.

Le deuxième, «power-in» est l'alimentation électrique de votre sauna, donc à connecter sur votre arrivée électrique



Précaution d'usage et de sécurité

1. **Le raccordement électrique du sauna doit être effectué impérativement par un électricien professionnel.**

En cas de dysfonctionnement du poêle, et pour rendre applicable la garantie constructeur, une facture de l'installation par un électricien sera requise.

2. Une ligne dédiée reliée à la terre avec une protection contre les fuites d'électricité sont requises.

3. N'utilisez pas ce sauna à l'extérieur (usage intérieur seulement).

4. Les patients malades, notamment ceux souffrant d'hypertension et de maladies cardiaques ne sont pas autorisés à utiliser ce produit sans l'avis préalable d'un médecin.

5. En cas de doute, consultez un médecin afin de suivre l'éventuel protocole qu'il vous demandera de mettre en place (nombre et durée des sessions, température maximum)

6. Toujours boire avant, pendant et après la séance.

7. Ne placez pas d'objets devant la porte de la cabine ni sur le toit du sauna.

8. Ne placez pas d'inflammables ou de produits chimiques à proximité ou à l'intérieur du sauna.

9. Ne laissez pas des vêtements ou d'objet dans le sauna.

10. Ne jamais toucher le poêle ni les pierres de lave.

11. Ne touchez pas la source des lumières lorsque le produit fonctionne. Si une lampe doit être remplacée, l'alimentation doit être coupée et la lampe doit être remplacée après refroidissement complet du sauna.

12. Ne placez pas d'animaux domestiques dans le sauna.

13. Les adultes doivent surveiller les enfants ou les mineurs lors de l'utilisation du sauna.

14. Veuillez ne pas fumer dans le sauna, afin de ne pas provoquer d'incendie.

15. Le Sauna ne doit pas fonctionner en continue pour laisser refroidir les résistances du poêle.

16. Ne pas étouffer le poêle par un nombre trop important de pierres de lave, ce qui pourrait mettre en sécurité le poêle, et donc le rendre inopérant.

Entretien du sauna

1. Lire ci-contre attentivement les consignes et instructions de sécurité avant utilisation.

2. Nous vous conseillons de mettre de grandes serviettes sur les bancs, afin d'éviter les tâches de sueur.

Après utilisation :

-Éteindre correctement le poêle du sauna.

Ouvrez grand la porte pour laisser l'humidité et la chaleur s'échapper tout en permettant à l'air frais de circuler.

Entretien de la structure :

- Dépoussiérer régulièrement avec un aspirateur en prenant soin de ne pas rayer les boiseries

- Essuyez les tâches avec une éponge humide bien essorée

- Ne jamais vernir le bois du sauna à l'intérieur.

Nettoyage des vitres :

- Essuyez les taches avec de l'alcool et essuyez le verre avec un chiffon microfibre.

Remarque: Ne grattez pas la surface avec des objets pointus pour éviter de rayer le verre.

A noter :

Le bois est matériau vivant qui possède des variations de teinte. La découpe du bois et l'assemblage sont artisanaux.

Les éventuels défauts structurels majeurs doivent impérativement être signalé à votre revendeur dans les 15 jours suivants la livraison du sauna.

Les éventuels défauts mineurs, aspérités ou rayures légères peuvent être atténués à l'aide de feuilles abrasives de grain 240. En cas de doute, toujours consulter son revendeur avant d'agir sur le bois.